Modelo
TRB-P

Trituradora para cereales, maíz ,trigo, sorgo, etc. utilizable también para todo tipo de ramaje.
Triturateurs pour des cereales, maïs, blé, sorgho etc.
Shredders for cereal, sweet corn, wheat, sorghum etc.

• El modelo **TRB-P** va equipado con puerta trasera de accionamiento hidráulico para ajustarla según la necesidad de tamaño de trituración de los restos o para su esparcido.

• Le modéle **TRB-P** est équipé d'une porte arrière à actionnement hydraulique, ce dernier permet de régler la porte en fonction de la taille du broyege des résidus requise ou pour leur épandage.

• The **TRB-P** model is equipped with a rear door that can be hydraulic adjusted depending on the shredding size riquired for the crop residues of for its spreading.

Modelo	Ancho labor	Martillos	Potencia	Peso
TRB-P 240	240 cm	22	90-120	1235
TRB-P 260	260 cm	22	100-130	1452
TRB-P 280	280 cm	26	100-130	1550
TRB-P 300	300 cm	26	130-150	1600
TRB-P 320	320 cm	26	140-160	1900
TRB-P 360	360 cm	30	150-170	2300
TRB-P 400	400 cm	34	160-180	2500
TRB-P 480	480 cm	48	170-230	2900

• Chasis con acero antidesgaste: chasis, chapas antiproyección y contramartillos construidos en aceros especiales antidesgaste, alargan la vida útil de la trituradora optimizando la inversión.

• Châsis en acier anti-usure: le châssis, les plaques anti-projection et les contre marteaux fabriqués en aciers spéciaux anti-usure allongent la vie utile du broyeur en optimisant l'investissement.

• No-wear steel chassis: chassis, anti-projection plates and counter-hammers made of special, no-wear steel, lengthening the working life of the shredder and optimising the investment.

Belafer®

Ctra. N.II Km. 440 22520
Fraga (HUESCA) ESPAÑA
Tel. 974/471612 Fax. 974/473002
e-mail: belafer@belafer.es
http://www.belafer.es

Distribuidor:

Belafer®

eficacia limpia

Modelos
TRB/TRB-REV/TRB-P



Trituradoras para tractores desde 35 a 150 H.P.

Triturateurs pour tracteurs de 35 a 150 H.P

Shredders for tractors from 35 to 150 H.P.

Modelo TRB

Trituradora de ramas de poda, sarmientos de viña, pastizales, caña de maiz y hierba
Triturateur pour: êmondes tiges de mais, sarmentes de vigne et herbes.
Shredeer for: pruning twigs maize staiks: vine shoot, and grass.

- Chasis en material antidesgaste.
- Eje rotor de diámetro 180 mm y 245 mm.
- Portacojinetes en acero especial.
- Martillos garantizados contra rotura y alto rendimiento.
- Tornillos estampados de la más alta calidad.
- Faldones delanteros de chapa antidesgaste.
- Portacojinetes de rodillo en acero.

- Châssis en tôle en matériau anti-usure.
- Axe rotor de dismètre 180 mm et 245 mm.
- Porte-cousssinets en acier special
- Marteaux de haute performance et garantits contre les cassures.
- Vis estampées dela plus haute qualité.
- Jupes avant anti-projectión et tôle anti-usure.
- Porte-coussinets de rouleau en acier.

- Plated chassis of wear-proof material.
- Rotor axis of 180 an 245 mm of diameter.
- Special steel bearing holder.
- Higt duty hammers guaranteed against breakage.
- Higt quality stamped screws.
- Front skirts fo wear-proof plate antiprojection.
- Steel bearing holder.

Modelo	Ancho labor	Martillos	Potencia	Peso
TRB-120	120 cm	10	30-35	606
TRB-150	150 cm	12	40-50	655
TRB-165	165 cm	12	50-55	710
TRB-180	180 cm	14	60-65	744
TRB-200	200 cm	18	65-75	812
TRB-220	220 cm	18	75-85	860
TRB-240	240 cm	22	85-120	1010





Modelo XCELSIA

Nuestro modelo **XCELSIA** viene equipado de serie con chapas delanteras de protección, pudiendose equipar opcionalmente con cadenas o faldón de goma.



CONTROL DE ALTURA POR RODILLO.
El rodillo trasero controla la altura de trabajo del rotor mediante las distintas posiciones. El engrasador está totalmente protegido contra las adversidades del terreno.

CONTRÔLE DE LA HAUTEUR PER ROULEAU.
Le rouleau arrière contrôle la hauteur de travail du rotor au moyen des différentes positions. Le graisseur est entièrement protégé contre les reliefs inattendus du terrain.

ROLLER HEIGHT CONTROL.
The rear Soller controls the working heigth of the rotor using its different positions. The greassing point is completely protected against the adversities of the soil.

Modelo TRB-REV

Trituradora de ramas de poda, especial para cítricos con enganche reversible para acoplar en ambos lados del tractor.
Le broyeur de branches d'élagage en citriques avec attelage réversible pour acrocher sur les deus côtes du tracteur.
Citric proned branch shredder with reversible coupling to be attached at both sides of the tractor .



OPCION: Ruedas delanteras
OPTIONS: Roues avant.
OPTION: Front wheels.

Modelo	Ancho labor	Martillos	Potencia	Peso
TRB-REV 120	120 cm	10	30-35	722
TRB-REV 150	150 cm	12	40-50	766
TRB-REV 165	165 cm	12	50-55	788
TRB-REV 180	180 cm	14	60-65	828
TRB-REV 200	200 cm	18	65-75	910
TRB-REV 220	220cm	18	75-90	1020

ROTOR DE ALTA CALIDAD
La alta calidad de giro para un triturado correcto viene garantizado por un exclusivo control de equilibrio del rotor. Los apoyos de rotor de 180 y 245 mm. estan montados sobre alojamientos construidos en aceros especiales.

ROTOR DE HAUTE QUALITÉ
La grande vitesse de rotation pour un broyage appropié est garantie par un contrôle exhaustif de l'eguilibrage du rotor. Les supports du rotor de 180mm. et 245 mm sont montés sur des logements fabriqués avec aciers spécieaux.

TOP QUALITY ROTOR
The higth turning speed for correct shsredding is ensured by throught rotor balance control. The 180 and 245 mm rotor supports are mounted on special steel housing.

Modelo TRB-RH

- El disco sensitivo desbroza la hierba de los troncos de los frutales, evitando así el uso de los herbicidas convecionales y residuales.
- Le disque sensitif dégafe les troncs fruitiers de l'herve évitant ainsi l'utilisation d'herbicides conventionnels et résiduels.
- The sense disk grubs the grass of the fruit tree trunks, thus avoiding the use of conventional and residual herbicides.