



## RAMPICAR R70.1 VIGNOBLES

### KUBOTA 24 cv (Porte-outils)

#### Données techniques

Poids :	620 kg
Charge utile	600 kg sur terrain plat
	500 kg sur tout terrain
Largeur	65 cm (version Vignes)
	78 cm (version large)
Motorisation	Kubota D902 (24.8 CV à 3600 tr / min) – Diesel Démarrage électrique
Refroidissement circuit hydraulique	Radiateur (liquide de refroidissement)
Pompe de transmission	Double pompe à piston à cylindrée variable 8 cc + 8 cc.
Système de guidage	joystick hydraulique
Pompe pour accessoires	Double pompe à engrenage : 6 cc + 4 cc à 180bar 21 l / min à 3600 tr / min + 14 l / min à 3600 tr / min
Distributeurs pour la version L. 68 cm	Distributeur à 1 leviers avec régulateur débit pour pompe 21 lt/ min Distributeur à 6 leviers avec 1 prioritaire
Distributeurs pour la version L. 78 cm	Distributeur à 1 leviers avec régulateur débit pour pompe 21 lt/ min Distributeur à 6 leviers avec avec 1 prioritaire
Huile hydraulique	DEXRON III
Capacité réservoir d'huile	22 litres
Moteurs de déplacement	Motoréducteurs avec moteur à pistons axiaux à double vitesse avec frein hydraulique négatif intégré
Vitesse	0÷3,3 Km/h - 0÷6 Km/h
Chenilles en caoutchouc	180 mm. x 940 mm. (Version largeur 68 cm)
	200 mm. x 1094 mm. (version largeur 78 cm)
Tendeur chenilles	Tendeur à vis (version largeur 68 cm)
	Tendeur à graisse (version largeur 78 cm)
Plateforme opérateur	Amortie avec ressorts