



RAMPICAR R70.3 VIGNOBLES

KUBOTA essence (Porte-outils)

Agg. 02-2021

Données techniques

Poids :	620 kg
Charge utile	600 kg sur terrain plat
	500 kg sur tout terrain
Largeur	68 cm (versione Champagne)
	78 cm (versione large)
Motorisation	Kubota WG972 essence - 24,2 kW (32,5 CV à 3600 tr / min) - 3 cylindres - refroidi par liquide
Refroidissement circuit hydraulique	Radiateur combiné (liquide de refroidissement moteur - huile hydraulique)
Pompe de transmission	Double pompe à piston à cylindrée variable 9cc + 9cc @ 200bar
Système de guidage	joystick hydraulique
Pompe pour accessoires	Double pompe à engrenage 8.5cc + 3.5cc @ 180bar 30 l / min à 3600 tr / min + 12 l / min à 3600 tr / min
Distributeurs pour la version L. 68 cm	Distributeur à 1 leviers avec régulateur débit pour pompe 30 lt/ min Distributeur à 5 leviers avec régulateur débit pour pompe 12 l / min
Distributeurs pour la version L. 78 cm	Distributeur à 1 leviers avec régulateur débit pour pompe 30 lt/ min Distributeur à 6 leviers avec régulateur débit pour pompe 12 l / min
Huile hydraulique	DEXRON III
Capacité réservoir d'huile	25 litres
Moteurs de déplacement	Motoréducteurs avec moteur à pistons axiaux à double vitesse avec frein hydraulique négatif intégré
vitesse	0÷3,3 Km/h - 0÷6 Km/h
Chenille en caoutchouc	180 mm. x 940 mm. (Version largeur 68 cm)
	200 mm. x 1094 mm. (version largeur 78 cm)
Tendeur chenille	Tendeur à vis (version largeur 68 cm)
	Tendeur à graisse (version largeur 78 cm)
Plateforme opérateur	Amortie avec ressorts

RAMPICAR R70.3 VIGNOBLES

Version largeur 68 cm

